



Lityum Akü

SOL Serisi LFP Akü

12.8 V 100AH - 25.6 V 100AH LİTYUM AKÜ

ÖZELLİKLER

- 48V'a kadar seri bağlantı
- Güvenli ve emniyetli
- Hızlı bağlantı ve yalıtım koruması
- Darbe ve aşınmaya karşı dayanıklı
- Kapasite LED göstergeleri
- Aktif dengeleme



solinved

25.6 V
Voltage

100 Ah
Capacity

2560 Wh
Energy

CAUTION:

Do not charge in a sealed container

Do not short circuit the battery terminals

Do not incinerate, crush, puncture or disassemble

Do not discard in fire or expose to overheated environment

Do not overcharge or overdischarge

Only use approved battery charger

SOL-2560





MODEL	SOL-1280	SOL-2560
Nominal Gerilim	12.8V	25.6V
Nominal Kapasite @1C	100Ah	
Şarj Gerilimi	14.8V	29.2V
Maksimum Sürekli Şarj Akımı	50A	
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı	100A	
Minimum Deşarj Gerilimi	10.4V	20.8V
Darbe Akımı (5 Saniye)	125A	
Ağırlık	13.4kgs±0.5kgs	22.9kgs±0.5kgs
Boyutlar (UGY)	360*140*250 mm	360*260*250 mm
IP Koruma Sınıfı	IP65	
Takvim Ömrü ve Performans Garantisi	3500 çevrim veya 5 yıl, hangisi önce dolarsa	
Çalışma Sıcaklığı	Şarj: 0°C ila 45°C Deşarj: -10°C ila 55°C	
Depolama Sıcaklığı	-10°C ila 35°C	
Bağıl Nem (RH)	%0 - %95 (Yoğuşmasız)	
Güvenlik Sertifikası	CE (IEC 62040), MSDS	
Taşımacılık Sertifikası	UN3480	
Garanti	5 Yıl	